

MFC-J625DW Technikai specifikációk

Az MFC-J625DW egyetlen stílusos kompakt készülékben kínál kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás-és fax funkciókat.

Nyomtassa ki dokumentumait professzionális minőségben házon belül a kétoldalas nyomtatás és kiváló minőségű szegély nélküli nyomtatás funkciók használatával. A készülék gyors nyomtatási sebességének köszönhetően nem szükséges várakoznia a dokumentumok elkészülésére, mivel percenként 35 mono és 27 színes oldalt nyomtathat (amely színes lézerek esetén 12 ipm mono és 10 ipm színes nyomtatási sebességnek felel meg).

Tegye elérhetővé erőforrásait több felhasználó számára és csatlakoztassa MFC-J625DW készülékét meglévő vezeték nélküli hálózathoz az egyszerűen kezelhető és biztonságos szoftver alkalmazásával, így a telepítés gyorsan és egyszerűen zajlik.

Nyomtasson közvetlenül fényképezőgépéről a PictBridge port segítségével, vagy médiakártyáról anélkül, hogy számítógépét be kellene kapcsolnia. A 4,9 cm-es érintőképernyős LCD kijelzőn könnyedén böngészheti és szerkesztheti fényképeit, amely érintésérzékeny vezérlőgombokkal rendelkezik.

Csökkentse nyomtatási költségeit a nagy töltetű tintapatronok és a kétoldalas nyomtatás funkció használatával, így az oldalankénti költségek mérséklődnek. Minden Brother tintasugaras készülék különálló tintapatron-rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy Önnek csak az aktuálisan elhasználotott festéket kell cserélnie a teljes szett helyett, így nemcsak a költségeket kíméli, de a környezetet is megőrzi.

Az MFC-J625DW elnyerte a szigorú követelményrendszerű ENERGY STAR és a német Blue Angel tanúsítványokat, amelyet kizárólag az alacsony áramfogyasztású, kis zajkibocsátású és újrahasznosítható kialakítású készülékek kapnak meg.

Általános információk

Technológia	Tintasugaras
Memóriakapacitás	64 MB
Bemelegedési idő	0 mp
Interfész	High Speed USB 2.0 / USB Direct / Pictbridge / Médiakártyák
Hálózat	Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastruktúra mód /Adhoc mód)
Protokollok	TCP/IP (IPv4)
Wireless beállítás	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Wireless biztonság	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Kijelző	4,9 cm érintőképernyős LCD kijelző érintésérzékeny gombokkal

Színes nyomtató

Sebesség lpp	Akár 35 oldal/perc mono és 27 oldal/perc színes
Sebesség ipm	12 ipm mono és 10 ipm színes nyomtatás a színes lézernyomtatók besorolásának megfelelően
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen
Felbontás	Akár 6000 x 1200 (függőleges x vízszintes)
Szegély nélküli nyomtatás	Elérhető A4, LTR, A6, 10x15 cm fénykép, kartotéklap és képeslap méretekben
Színfokozás	A Brother színkiemelési funkciója segítségével egyénre szabhatja a színmélység értékét is
Minimális cseppméret	1.5pl (Brother BP71 papírral való használat esetén; bővebben a "Kellékanyagok" bekezdésben)
Közvetlen fotónyomtatás	Fotók közvetlen nyomtatása fényképezőgépéről / USB Flash Memory meghajtóról / Médiakártyákról (bővebben a "Közvetlen fotónyomtatás" bekezdésben)

Színes fax

Modem	14.4kbps
Színes	Az ITU-T-30E színes fax protokoll használata más kompatibilis fax-készülékeknel
Adattömörítés	MH, MR, MMR (Mono), JPEG (Színes)
Automatikus újrachívás	Automatikus újrátárcsázás, amennyiben a fogadó fax-készüléke éppen foglalt
Gyorshívás	100 gyors tárcsázási hely
Csoportos tárcsázás	Akár 6 csoport
Fax/Tel kapcsoló	Bejövő fax és telefonhívás automatikus felismerése
Csengetési típus érzékelése	Igen (csak az Egyesült Királyság és Dánia területén)
Super Fine	Nehézebb körülmények között is lehetséges a minőségi vétel és átvitel
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Memória átvitel	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No 1)
Vétel kifogyott papír esetén	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No 1)
Céllamások körfaxoláshoz	Küldje el ugyanazt a fax-üzenetet akár 90 helyre
Automatikus kicsinyítés	A bejövő fax-üzeneteket automatikusan A4-es méretre zsugorítja
Hibajavító üzemmód	Ahol az egyes gépeken elérhető az ECM funkció, az átvitel alatt jelenkező hibák automatikusan kijavításra kerülnek, biztosítva, hogy azok hibamentesen megérkezzenek
Fax továbbítás	A memóriában tárolt fax elküldése előre beprogramozott másik fax számra (csak mono)
Távolsági elérés	A készülék elérése másik nyomógombos készülék használatával
Fax lehívás	Faxok lehívása egy másik nyomógombos készülék használatával(csak mono)
Egyidejű hozzáférés	Szkenneljen be egy faxot átviteli célból, mialatt egy másikat éppen fogad (csak mono)
PC-Fax*	Küldjön és fogadjon faxokat a számítógépéről (telefonvonal szükséges)

Színes másoló

Sebesség	Akár 23 oldal/perc mono és 20 oldal/perc színes
Felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi (mono és színes)
Többoldalas másolás	Akár 99 másolat az eredetiről
Kicsinyítési / nagyítási arány	25% - 400%, 1%-os értékkülönbségekkel
N az 1-ben	2 vagy 4 oldal kicsinyítése egy oldalra
Poszternyomtatás	Kép nagyítása 3 x 3, A4 méretű oldalra (csak A4 méret)

Színes szkennер

Felbontás	Optikai: akár 1200 x 2400 dpi síkgyas szkennerről, 1200 x 600 dpi ADF-ből Interpolált: akár 19200 x 19200 dpi
Szkennelési sebesség	3,37 másodperctől (mono), 4,83 másodperctől (színes) (A4 méret, 100 x 100 dpi)
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Színmélység	36 bites, belső feldolgozású színes szkennер
Szkennelés gomb	A felhasználó ennek segítségével e-mailbe, OCR-be, képbe, fájlba, kártyára vagy USB Flash Memory meghajtóra szkennelhet. Támogatott formátumok: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash Memory meghajtó: PDF mono és színes, JPEG, TIFF).

** A Windows Server® csak a hálózati nyomtatást támogatja.

*** A kazetta körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra.

Kapcsolat:

Papirkezelés

Papíradagolás	100 lapos standard papírtálca 20 lapos fotópapírtálca
Automatikus dokumentum adagoló	20 lapos
Papírkimenet	50 lap
Papirkezelés méretei	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, 10x15 cm méretű fénykép, kartotéklap, képeslap, boríték és további méretek
Médiatípus	Normál, tintasugaras, fényes, fólia

Közvetlen fotónyomtatás

PhotoCapture Centre™ (Használható médiakártyák)	Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo adapterrel) Memory Stick Pro/Pro Duo/Micro: 256MB-32GB (MagicGate: Igen, MG funkció kivételével) MultiMedia Card 32MB-2GB MultiMedia Card plus 128MB-4GB MultiMedia Card mobile 64MB-1GB (adapterrel) Secure Digital: 16MB-2GB (Mini/Micro SD adapterrel) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32GB (Mini/Micro SD adapterrel) Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48GB-64GB USB Flash Memory: 32GB-ig Nyomtasson közvetlenül PictBridge kompatibilis digitális fényképezőgépéről Nyomtasson közvetlenül USB Flash Memory meghajtóról (32GB-ig)
PictBridge USB Direct interfész Médiakártya meghajtó Képfomátum	Fájlok mentése és beolvasása a fenti médiakártyákkal Fényképanyomtatás: JPEG Kártyára szkennelés: JPEG, PDF (színes), TIFF, PDF (mono)
Szoftver	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE OCR-rel Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 A könnyen használható fényképszerkesztő segítségével elvégezheti fotóinak utómunkáját, hogy azok végül tökéletesek és professzionális minőségűek legyenek szegélyeli vagy anélkül. Web letöltéssel elérhető Web letöltéssel elérhető Web letöltéssel elérhető Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 és 64 bites kiadványok) / XP Home Edition / **Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32 és 64 bites kiadványok) / **Windows Server® 2008/ 2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x.

Szoftver

Meghajtószoftvert tartalmaz	Windows® Macintosh® Reallusion® FaceFilter Studio szoftver
Könyvmásolás	Szövegkiemelés Homepage print 2 Támogatott operációs rendszerek

Kellékanyagok

Standard tintapatronok	Fekete / Ciánkék / Magenta / Sárga: LC1220 BK/C/M/Y - kb. 300** A4 oldal
Nagy töltetű tintapatronok	Fekete / Ciánkék / Magenta / Sárga: LC1240 BK/C/M/Y - kb. 600** A4 oldal
Brother papír	BP71GLA: A4 fényes fotópapír, 20 lapos BP71GLP: 4x6"(10x15 cm) fényes fotópapír, 20 / 50 lapos BP60MA: A4 matt tintasugaras papír, 25 lapos BP60PA: A4 tintasugaras papír, 250 lapos

Súly és méretek

Csomagolással	465 (Sz) x 255 (Mé) x 460 mm (Ma) / 11,6 kg
Csomagolás nélkül	405 (Sz) x 378 (Mé) x 180 mm (Ma) / 9 kg

Egyéb

Áramfogyasztás	2 Watt
Alvó mód	6 Watt
Készenlét	19 Watt
Működés (max.)	0,15 Watt
Off mód	50 dBA (Maximum)
Zajszint	

brother
at your side

Brother International Hungary Kft.

H-1146 Budapest, Hungária krt. 179-187

Tel: +36 1 382 7450 Fax: +36 1 382 7455

Weboldal: www.brother.hu

Nyomdai előállításakor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden terméknev bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

MFC-J625DW

brother
at your side



NÖVELJE TELJESÍTMÉNYÉT ÉS ÉRJEN EL TÖBBET A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMTATÁS ÉS AZ INNOVATÍV TECHNOLOGIA ÖTVÖZÉSÉVEL.

Magasfokú funkcionalitás a kétoldalas nyomtatásnak, az automatikus dokumentum adagolónak és a wireless kapcsolatnak köszönhetően.



**KÉSZÍTSÉN PROFESSZIONÁLIS
DOKUMENTUMOKAT MINDEN ALKALOMMAL
A SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉKKEL.**



MFC-J625DW

A nyomtatás, szkennelés- és másolás, a kétoldalas nyomtatás és az egyszerűen használható funkciók ideális választássá teszik az irodája számára az MFC-J625DW készüléket.



Egy érintés

Egyszerű menűnavigáció a 4,9 cm-es érintőképernyős LCD kijelzőn, amely az érintésérzékeny vezérlőgombokkal még kényelmesebbé teszi a kezelést.



Kapcsolat

Csatlakoztassa meglévő wireless hálózatán és tegye elérhetővé a készüléket több felhasználó számára.



Automatikus

Másoljon és szkenneljen többoldalas dokumentumokat az egyszerűen használható automatikus dokumentum adagoló használatával.



Közvetlen nyomtatás

Nyomtasson képeket közvetlenül fényképezőgépről vagy médiakártyáról a PC bekapcsolása nélkül.



Nyomtatás

Gyors nyomtatás 35 lpp mono és 27 lpp színes nyomtatási sebességgel (12 ipm mono és 10 ipm színes nyomtatás színes lézerekhez viszonyítva).



iPrint&Scan

Nyomtasson és szkenneljen közvetlenül Apple®, Android™ vagy Windows® Phone 7 készülékekkel a Brother iPrint&Scan alkalmazással.



Környezetbarát

A készülék rendelkezik az ENERGY STAR és a német Blue Angel környezetvédelmi tanúsítványokkal.



Gazdaságos

Csökkentse a nyomtatási költségeket nagy kapacitású tintapatronok használatával, amelyekkel 600 mono és 600 színes oldalt nyomtathat.