

# RJ sorozat - mobil nyomtatók

Termékkatalógus  
(nyomtatott változat, egyszerűsített verzió)

**2021**

	2 INCH					
Specifikáció	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
<b>Nyomatási felbontás</b>	203 dpi			203 dpi		
<b>Nyomatási technológia</b>	Közvetlen hőnyomatás			Közvetlen hőnyomatás		
<b>Nyomatási sebesség</b>	101.6 mm/sec. (4 kép/mp)*			152 mm/sec. (6 kép/mp)*		
<b>Papíradagolás módja</b>	Tekercs adagolása			Tekercs adagolása		
<b>Szenzor típusa</b>	Reflektív		Reflektív		Transzmisszív, reflektív	
<b>Nyomtatható terület</b>	48 mm x 2.794 m (1.89" x 110")		54 mm x 1 m (nyugta)		51 mm x 1 m (címke) / 54 mm x 1 m (nyugta)	
<b>Tekercs max. szélessége</b>	58 mm			58 mm		
<b>Tekercs max. átmérője</b>	30 mm		40 mm		60 mm	
<b>Teljes töltöttséggel nyomtatható oldalak száma</b>	36 m vagy 510 címke*		20 m vagy 279 címke*		6 400 címke (2" x 1")*	
<b>Memória (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB			32 MB / 32 MB		
<b>Hőmérséklet</b>	-15°C és +50°C (működés közben) -30°C és +70°C (tárolás közben)			-10°C és +50°C (működés közben) -20°C és +60°C (tárolás közben)		
<b>Páratartalom</b>	10% és 90% (nincs kondenzáció)			10% és 90% (nincs kondenzáció)		
<b>Energiaforrás</b>	Újratölthető Li-ion 7.4V			Újratölthető Li-ion 7.4V		
<b>Interfész</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (csak passzív)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (csak passzív)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (támogatott pro- filok: SPP, OPP, BIP, HCRP)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (támogatott pro- filok: SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 2.1 + EDR (támogatott pro- filok: SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint
<b>Vonalkód támogatás</b>	Lineáris: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenziós : CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39			CODE39, CODE93, CODE128, ITF(I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN-128) RSS symbols, POSTNET, UPC, EAN EXTENSION, MSI, QR Code (model 1, model 2, micro QR), PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, Aztec		
<b>Emuláció</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS			ZPL2, CPCL		
<b>Támogatott parancsok</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (letölthető)			P-touch Template, Raster, ESC/P		
<b>Szigetelési tanúsítvány</b>	IP42 (tok nélkül), IP54 (tokkal - opcionális)			IP54		
<b>Ütésvédelem</b>	1.8 m (IP54 tok nélkül), 2.5 m (IP54 tokkal - opcionális)*			2.5 m*		
<b>Operációs rendszer támogatás</b>	Windows / macOS / Linux			Windows / Linux		
<b>Mobil operációs rendszer támogatás</b>	Android / iOS / Windows			Android / iOS		
<b>A doboz tartalma</b>	Övcsipesz, hálózati adapter, akkumulátor, dokumentáció			Li-ion elem, övcsipesz, dokumentáció		
<b>Méreték (szé x ma x mé)</b>	79 x 36.5 x 116 mm		122 x 57 x 100 mm		151 x 73 x 100 mm	
<b>Súly</b>	215 g		465 g		545 g	

	3 INCH				4 INCH	
Specifikáció	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3230BL	RJ-3250WBL	RJ-4230B	RJ-4250WB
<b>Nyomatási felbontás</b>	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
<b>Nyomatási technológia</b>	Közvetlen hőnyomatás		Közvetlen hőnyomatás		Közvetlen hőnyomatás	
<b>Nyomatási sebesség</b>	101.6 mm/sec. (4 kép/mp)*		127 mm/sec. (5 kép/mp)*		127 mm/sec. (5 kép/mp)*	
<b>Papíradagolás módja</b>	Tekercs adagolása		Tekercs adagolása		Tekercs adagolása	
<b>Szenzor típusa</b>	Reflektív	Transzmisszív, reflektív	Transzmisszív, reflektív		Transzmisszív, reflektív	
<b>Nyomtatható terület</b>	72 mm x 2.794 m (2.8" x 110")		72 mm x 3 m (2.83" x 118.1")		104 mm x 3 m	
<b>Tekercs max. szélessége</b>	80 mm		80 mm		114 mm	
<b>Tekercs max. átmérője</b>	40 mm		66 mm		58 mm	
<b>Teljes töltöttséggel nyomtatható oldalak száma</b>	90 m vagy 1260 címke*	54 m vagy 750 címke*	15 000 címke (76 mm x 29 mm)*		10 000 címke (4" x 1.14")*	
<b>Memória (RAM / Flash)</b>	32 MB / 16 MB		256 MB / 128 MB		256 MB / 64 MB	
<b>Hőmérséklet</b>	-15°C és +50°C (működés közben) -30°C és +70°C (tárolás közben)		Működés közben: -20°C és +55°C; -10°C és +35°C (leválasztóval); +10°C és +30°C (görgőkkel) Töltés közbe: 0°C és +40°C; Tárolás közben: -20°C és +60°C		Működés közben: -20°C és +55°C; -10°C és +40°C (AC adapter); -10°C és +50°C (autós adapter) Tárolás közben: -20°C és +60°C	
<b>Páratartalom</b>	10% és 90% (nincs kondenzáció)		10% és 90% (nincs kondenzáció); 50% (leválasztóval / görgővel)		10% és 90% (nincs kondenzáció)	
<b>Energiaforrás</b>	Újratölthető Li-ion 7.4V		Újratölthető Li-ion 7.2V		Újratölthető Li-ion 7.2V	
<b>Interfész</b>	Micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, MFi NFC (csak passzív)	Micro USB 2.0, Bluetooth 4.2, WLAN IEEE802.11a/b/g/n NFC (csak passzív)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (támogatott profilok: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP) 10/100Mbps Ethernet (opcionális) MFi, NFC (csak passzív)	USB 2.0 (Type C), Bluetooth 5.0 (támogatott profilok: SPP, OPP, HCRP, GATT, iAP); 10/100Mbps Ethernet (opcionális) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint MFi, NFC (csak passzív)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (támogatott profilok: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi NFC (csak passzív)	USB 2.0 (mini-B), Bluetooth 4.2 (támogatott profilok: SPP, OPP, HCRP, iAP), MFi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, AirPrint NFC (csak passzív)
<b>Vonalkód támogatás</b>	Lineáris: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimenziós: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39		Lineáris: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNETCODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2-dimenziós: QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar**		Lineáris: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION, CODABAR, CODE 128, GS-1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/ Expanded/ Expanded Stacked), CODE93, MSI/Plessey, Inteligent Mail Barcode 2-dimenziós: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (Square, Rectangular), AztecCode	
<b>Emuláció</b>	EPL2, ZPL2, CPCL, ESC-POS		ZPL2, CPCL		ZPL2, CPCL	
<b>Támogatott parancsok</b>	FBPL-EZC, FBPL-EZP (letölthető)		P-touch Template, ESC/P, Raster		P-touch Template, ESC/P, Raster	
<b>Szigetelési tanúsítvány</b>	IP42 (tok nélkül), IP54 (tokkal - opcionális)		IP54		IP54	
<b>Ütésvédelem</b>	1.8 m (IP54 tok nélkül), 2.5 m (IP54 tokkal - opcionális)*		2 m*		2.1 m*	
<b>Operációs rendszer támogatás</b>	Windows / macOS / Linux		Windows / Linux		Windows / Linux	
<b>Mobil operációs rendszer támogatás</b>	Android / iOS / Windows		Android / iOS		Android / iOS	
<b>A doboz tartalma</b>	Övcsipesz, hálózati adapter, akkumulátor, dokumentáció		Övcsipesz, akkumulátor, tekercestartó ütköző, dokumentáció		Övcsipesz, dokumentáció, tekercs-rögzítő	
<b>Méreték (szé x ma x mé)</b>	105 x 49.5 x 116 mm		117 x 77 x 180 mm		153 x 68 x 159 mm	
<b>Súly</b>	375 g		807 g		850 g	

A Brother tartozékok széles választéka lehetővé teszi a testreszabást, hogy készüléke megfeleljen minden mobil nyomtatási megoldásnak.

KIEGÉSZÍTŐK ÉS NYOMTATÁSI KELLÉKEK		
KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSA	KIEGÉSZÍTŐK	KOMPATIBILIS NYOMTATÓK
AC adapter	PA-AD600AEU	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Akkumulátor leválasztó kábelkészlet (szivargyújtós)	PA-BEK-001CG	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Akkumulátor leválasztó kábelkészlet (vezetékes)	PA-BEK-001WR	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Újratölthető Li-ion akkumulátor	PA-BT-003	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BT-008	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-BT-009	RJ-3035B, RJ-3055WB
Újratölthető Li-ion okos akkumulátor	PA-BT-006	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BT-010	RJ-3035B, RJ-3055WB
1 nyílású akkumulátor töltő	PA-BC-002	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150
	PA-BC-003	RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-BC-005	RJ-3035B, RJ-3055WB
4 nyílású akkumulátor töltő	PA-4BC-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4BC-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
1 nyílású dokkoló bölcső	PA-CR-003	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-CR-004	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CR-005***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Járműre szerelhető töltőállvány	PA-CR-002A	RJ-4230B, RJ-4250WB
4 nyílású dokkoló bölcső	PA-4CR-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-4CR-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-4CR-003***	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Autós adapter (szivargyújtós)	PA-CD-001CG	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-CD-600CG	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Autós adapter (vezetékes)	PA-CD-600WR	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Vállpánt	PA-SS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB, RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-SS-4000	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL   RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
Leválasztó	PA-LP-007	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Címkeleválasztó	PA-LPR-001	RJ-4230B, RJ-4250WB
	PA-LPR-002	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-LPR-003	RJ-3035B, RJ-3055WB
	PA-LPR-004	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
Tekercestartó	PA-RH-002	RJ-3035B, RJ-3055WB
Tekerics-távtartó	PA-RS-001	RJ-2035B, RJ-2055WB
	PA-RS-002	RJ-3035B, RJ-3055WB

\*\*\* Ethernet port-tal

MÉDIA TÍPUSOK				
MÉDIA TÍPUSA	MÉDIA MÉRETE	SZÍN	MÉDIA	KOMPATIBILIS NYOMTATÓK
Folytonos címketekercs	58 mm x 13.8 m	fehér	BDL-7J000058-040	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230BL, RJ-3250WBL, RJ-4230B, RJ-4250WB
	76 mm x 42 m	fehér	BDL-7J000076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	101.6 mm x 32.2 m	fehér	BDL-7J000102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
	57 mm x 6.6 m	fehér	BDE-1J000057-030	RJ-2035B, RJ-2055WB
Elővágott címke tekercs	79 mm x 14 m	fehér	BDE-1J000079-040	RJ-3035B, RJ-3055WB
	51 mm x 26 mm Mennyiség: 500 / tekercs	fehér	BDE-1J026051-060	RJ-2140, RJ-2150
	76 mm x 44 m Mennyiség: 400 / tekercs	fehér	BDE-1J044076-066	RJ-3230BL, RJ-3250WBL
	102 mm x 152 mm Mennyiség: 85 / tekercs	fehér	BDE-1J152102-058	RJ-4230B, RJ-4250WB
Elővágott címke tekercs	76 mm x 44 mm Mennyiség: 70 / tekercs	fehér	BDE-1J044076-040	RJ-3035WB

## THERMAL NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A Brother RJ hőnyomtatói rugalmasak, sokoldalúak és gyakorlatilag bárhol használhatóak, lehetővé téve a különféle hordozókra történő nyomtatást, ahol csak szükséges. Csatlakozási lehetőségek, tartozékok és kellékek széles választékával - a Brother megoldást kínál az üzleti nyomtatási igényeinek kielégítésére.

A fejlett, közvetlen hőtechnológiát használó nyomtatók speciális bevonatú hőpapír hevítésével készítenek képet.

Amikor a papír áthalad a termikus nyomtatófej felett, a bevonat feketévé válik azokon a területeken, ahol felmelegszik, és kép keletkezik. Sokan egyre inkább a hőnyomtatást tartják az egyetlen reális megoldásnak a mobil alkalmazásokhoz.

A hőnyomtatási technológia lehetővé teszi az elfoglalt, útközben is dolgozó szakemberek számára, hogy kényelmetlenségek, vagy a tinta és toner beszerzésének költségei nélkül összpontosíthassanak a feladatra.

## MIÉRT AZ RJ SZÉRIA?

### ÁTGONDOLT TERVEZÉS

Sok mobilalkalmazás jellegéből adódóan a nyomtatók számos kültéri körülménynek lehetnek kitéve, amelyek befolyásolhatják a nyomtatási műveletet vagy kárt okozhatnak az eszközben, pl. amikor egy parkolóór az utcán nyomtat. Minden RJ nyomtatót az IP54 védelmi szabványoknak megfelelően teszteltek, amely extra nyugalmat kínál a kültéren, páráss/ nedves környezetben történő használathoz, vagy beltéren, ahol poros közegben kell használni az eszközöket. Ezenkívül az RJ ütésállósága akár 2,5 méter is lehet, így extra megbízhatóságot nyújt a szívósság és a megbízhatóság tekintetében.

### HOL HASZNÁLHATÓAK A BROTHER RJ SOROZAT KÉSZÜLÉKEI?

A Brother az RJ mobilnyomtatók széles skáláját kínálja. Lenyűgöző nyomtatási sebességgel és masszív felépítéssel rendelkeznek, hogy megfeleljen a sokrétű követelményeknek a vertikális piaci alkalmazások széles skáláján. Bluetooth, Wi-Fi és USB csatlakozási lehetőségek biztosítják, hogy bárhol és bármikor, rugalmasan nyomtathassanak vele.

### KERESKEDELEM



### KÖZVETLEN ÁRUHÁZI SZÁLLÍTÁSOK



### TEREPEN VÉGZETT MUNKÁK



### PARKOLÓTÁRSASÁGOK



### RAKTÁROZÁS

## SZOFTVER TÁMOGATÁSI TULAJDONSÁGOK

A Brother minden szükséges eszközt biztosít a szoftverfejlesztők számára, hogy integrálják a nyomtatást a mobilalkalmazásokhoz. **(a szoftver elérhetősége modellenként változhat).**

### SABLON MÓD

Tervezze meg a szükséges dokumentumot Windows PC -jén, beleértve a logókat és vonalkódokat is. A nyomtató memóriájába történő áthelyezést és tárolást követően, a sablon előhívható és bármilyen adat kicserélhető, mielőtt nyomtatna és mindössze néhány rövid parancs szükséges hozzá.

### AIRPRINT ÉS MFI TÁMOGATÁS

Könnyen csatlakozhat az Apple eszközökhöz és nyomtathat a készülékekről az AirPrint és MFi támogatásnak köszönhetően.

### MOBIL TELEPÍTÉS

Felhalapú alkalmazás mobil eszközökhöz (iOS és Android), amely lehetővé teszi az IT rendszergazdák számára a távoli frissítést és a konfigurálást több Brother mobil nyomtatóval. A Mobil telepítést használva, a rendszergazda könnyen feltölthet új frissítési csomagokat egy online helyre, majd megoszthatja az URL -eket a felhasználókkal.

### NYOMTATÁSI PARANCSON

A ZPL II emuláció támogatásával a CPCL emuláció az ESC-POS parancsok mellett a fejlesztők könnyen tudják integrálni a mobilnyomtatást a meglévő régi rendszerekbe.

## MIÉRT VÁLASSZA A BROTHER-T?

### 3 év garancia

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gondoskodjunk a szakértői segítségéről, ha esetleg probléma van a készülékkel. Ezért minden hőnyomtatónkhoz három év alapgaranciát kínálunk.

### „At your side” - „Az Ön szolgálatában”

Szakértői támogató csapatunk készenlétben áll, hogy támogatást és tanácsokat adjon bármilyen integrációs igény esetén. Vagy felveheti a kapcsolatot a Brother értékesítőivel is, akik szívesen segítenek a felmerülő kérdések megválaszolásában.

### A nyomtatási szakértők

A multifunkciós nyomtatók, szkennerek és címkenyomtatók sokoldalú választékától kezdve az üzleti megoldásainkig, amelyek segítenek személyre szabni technológiáját az Ön üzleti igényeinek megfelelően, büszkék vagyunk arra, hogy „nyomtatási szakértők” vagyunk, és bármilyen alkalmazáshoz tudunk nyomtatási megoldást kínálni.

## 2, 3 és 4” méretű mobil címke-és blokknyomtatók

Tegye lehetővé alkalmazottainak, hogy bárhol és bármikor, kényelmesen nyomtassanak címkéket és nyugtákat.

Brother

www.brother.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott specifikáció változhat. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. A felsorolt márkanevek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei. Tervezte és fejlesztette a BCEE Marketing Osztálya (2021.12.).